

UNIDADE TRATAMENTO DE AR

CONJUTO LUBRIFIL



MODELO	ESPECIFICAÇÃO						ACESSÓRIOS	
	MONTAGEM		Fluxo Nominal (L/min)	Rosca	Tamanho Manômetro	Peso (kg)	Suporte	Medidor de Pressão
	Filtro com Regulador	Lubrificador						
IAC4010-03	IAW4000	IAL3000	3000	3/8	1/8	1.93	Y40T	G46-10-02
IAC4010-04				1/2				
IAC4010-06	IAW4000-06	IAL4000-06	3000	3/4	1/4	1.99	Y50T	

De acordo com a circunstância de que a pressão de alimentação é 0.7MPa (7.1kgf/cm²) e ajuste da pressão é 0.5MPa (5.1kgf/cm²)

Assegurou resistência a pressão	1.5MPa(15kgf/cm ²)
Maior Pressão de Trabalho	1.0MPa(10kgf/cm ²)
Temperatura do Ambiente e Fluido	5-60°C
Precisão do Filtro	25 µm
Óleo Recomendado	C-10
Material do Recipiente	Polycarbonato
Capa Protetora	IAC3010~5010
Faixa de Pressão	IAC2010~5010:0.05-0.85MPa(0.5-8.5kgf/cm ²)
Tipo de Valvula	Fluxo Longo