

Filtro de Ar



MODELO	ESPECIFICAÇÃO				ACESSÓRIOS	Função de Drenagem	Drenagem Automática
	Fluxo Nominal (L/min)	Rosca	Capacidade do copo (CM ³)	Peso (kg)	Suporte		
IAF1000-M5	11000	M5	4	0.07	-	Drenagem Manual	
IAF2000-01	750	1/8	15	0.19	B240		IAF2000-01D
IAF2000-02		1/4					IAF2000-02D
IAF3000-02	1500	1/4	20	0.29	B340	Drenagem Automática e Drenagem manual	IAF3000-02D
IAF3000-03		3/8					IAF3000-03D
IAF4000-03	4000	3/8	45	0.55	B440		IAF4000-03D
IAF4000-04		1/2					IAF4000-04D
IAF4000-06	6000	3/4	45	0.58	B540		IAF4000-06D
IAF5000-06	7000	3/4	130	1.08	B640		IAF5000-06D
IAF5000-10		1					IAF5000-10D

De acordo com a circunstância de que a pressão de alimentação é 0.7Mpa (7.1kgf/cm²) e ajuste da pressão é 0.5MPa (5.1kgf/cm²) NPT também estão disponíveis.

Assegurou resistência a pressão	1.5MPa(15kgf/cm ²)
Maior Pressão de Trabalho	1.0MPa(10kgf/cm ²)
Temperatura do Ambiente e Fluido	5-60°C
Material do Recipiente	Policarbonato
Capa Protetora	IAF3000-5000
Tipo de Valvula	Fluxo Longo