

Filtro Regulador



Assegurou resistência a pressão	1.5MPa(15kgf/cm ²)
Maior Pressão de Trabalho	1.0MPa(10kgf/cm ²)
Temperatura do Ambiente e Fluido	5-60°C
Precisão do Filtro	25 µm
Óleo Recomendado	C-10
Material do Recipiente	Polycarbonato
Capa Protetora	IAW3000-5000
Faixa de Pressão	IAW1000:0.05-0.7Mpa(0.5-7 kgf/cm ²) IAW2000-5000:0.05-0.85Mpa(0.5-8.5 kgf/cm ²)
Tipo de Valvula	Fluxo Longo

Modelo	Especificação				Acessórios	Função de Drenagem	Drenagem Automática
	Fluxo Nominal (L/min)	Rosca	Rosca Manômetro	Peso (kg)	Suporte		
IAW1000-M5	100	M5	1/16	0.09	B120	Drenagem Manual	
IAW2000-01	550	1/8	1/8	0.36	B220		IAW2000-01D
IAW2000-02		1/4				IAW2000-02D	
IAW3000-02	2000	1/4	1/8	0.56	B320	a. Automática b.Manual	IAW3000-02D
IAW3000-03		3/8					IAW3000-03D
IAW4000-03	4000	3/8	1/4	1.15	B420		IAW4000-03D
IAW4000-04		1/2					IAW4000-04D
IAW4000-06	4500	3/4	1/4	1.21			IAW4000-06D
IAW5000-06	5500	3/4	1/4	1.70			IAW5000-06D
IAW5000-10		1			IAW5000-10D		