

MANGUEIRA HIDRÁULICA

4 TRAMAS

MANGUEIRA HIDRÁULICA - SUPER ALTA PRESSÃO 4 ESPIRAIS DE AÇO - NORMA DIN EN 856 4SH



Aplicação: Linhas hidráulicas de super alta pressão, instalações específicas com condições severas de abrasão

Fluidos Recomendados: óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo

Camada Interna: Borracha sintética

Reforço: Quatro espirais de fios de aço de alta resistência.

Cobertura: Borracha sintética

Temperatura Mínima: -40° C

Temperatura Máxima: +121° C

HOSE SIZE											
				R.O.D		O.D		MAX W.P		BURST PRESSURE	
DN	Dash	mm	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi
16	-10	15,9	5/8"	25,5	1	28,5	1,12	450	6520	1850	26820
19	-12	19	3/4"	28,21	1,11	32	1,26	420	6090	1750	25370
25	-16	25,4	1"	35,1	1,38	38,1	1,5	385	5580	1750	25370
31	-20	31,8	1.1/4"	42,2	1,66	45,2	1,78	350	5070	1400	20300
38	-24	38,1	1.1/2"	49,1	1,93	53,5	2,11	300	4350	1250	18120
51	-32	50,8	2"	63,5	2,5	68	2,68	250	3620	1000	14500